





客户图

C	7.3	9.8	12.3	14.8	17.3	19.8	22.3	24.8	27.3	29.8	32.3	34.8	37.3	39.8	42.3	44.8	47.3	49.8	52.3
B	5.7	8.2	10.7	13.2	15.7	18.2	20.7	23.2	25.7	28.2	30.7	33.2	35.7	38.2	40.7	43.2	45.7	48.2	50.7
A	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5
孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

工程变更通知单号	版本	日期	说明	改变	承认
ECN NO.	REV.	DATE	DESCRIPTION	CHANGE.	APPRO.
	A	15'/06/03	New Change	吴旭龙	吴应法



NOTES:

1) 材料:

塑胶: 尼龙PA66, 颜色: 按料号.

2) 外观要求:

不能有缩水、起泡、翘曲变形、脏污。

不能有刮伤、划伤、压痕、拉料、不饱满。

3) 适配针座: 25000-***A-****, 25000-***WA/WAP/Aa-****.

适配端子: 25000-***PT-****, 25000-***PTA/PTB/PTC***.

承受力: 端子单支保持力15N/pin Min.

孔座配插好端子的针座:

插入力: 2A-7A, 15N/Pin Max; 8A以上, 6N/Pin Max。带锁紧装置另加15N。

拔出力: 0.5N/Pin Min (带锁紧装置5芯以下另加5N, 6芯以上另加10N)。

4) 未注公差参照图框公差表。

5) 产品料号:

25000-***Y-***

PIN数	颜色	防火等级
02: 4Pin	0: 白色	0: V0级
1: 黑色	1: 黑色	2: V2级
2: 红色	2: 红色	
3: 米黄色	3: 米黄色	
4: 绿色	4: 绿色	
5: 蓝色	5: 蓝色	
7: 黄色	7: 黄色	

材质
B: PA66
G: PA66高温料 (750度)

HXT 致财电子有限公司
红墨展电子有限公司

E 名称 XH孔座 (PIN: 02~20)

料号 PART NO. 25000-***Y-****

档案名称 C HXC-25000-Y-C

FILE NAME HXC-25000-Y-C

SCALE: 1:1 UNIT: mm A4 SHEET: 1 of 1

1. THIS PRODUCT DOESN'T CONTAIN ENVIRONMENTAL HAZARDOUS MATERIALS PER DIRECTIVE 2002/95/EC FOR RoHS
2. ALL RIGHTS RESERVED, PRODUCTS ARE COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING

X. ±0.35	X. ° ±5°
.X ±0.20	.X ° ±3°
.XX ±0.10	.XX ° ±2°
.XXX ±0.05	.XXX ° ±1°
GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED	

MAT. L.	材质	尼龙PA66
COLOR.	颜色	白色
DRAW.	绘图员	万琼
DESIGN.	设计	甘小青
CHECK.	校阅	吴应法
APPRO.	承认	赵章财