






REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A		变更料号	16/11/22	苏亮

NOTES:
CURRENT RATING:3A AC/DC.
VOLTAGE RATING:250V AC/DC
TEMPERATURE RANGE:-40°C~+105°C.
CONTACT RESISTANCE:10MΩ Max.
INSULAION RESISTANCE:1000MΩ Min.
WITHSTANDING VOLTAGE: 800V AC/MINUTE.
WATRLAL:PA66.UL94V-0.



PART NO.	Dimensions	
	A	B
A2006H-2X02P	2.00	6.00
A2006H-2X03P	4.00	8.00
A2006H-2X04P	6.00	10.00
A2006H-2X05P	8.00	12.00
A2006H-2X06P	10.00	14.00
A2006H-2X07P	12.00	16.00
A2006H-2X08P	14.00	18.00
A2006H-2X09P	16.00	20.00
A2006H-2X10P	18.00	22.00
A2006H-2X11P	20.00	24.00
A2006H-2X12P	22.00	26.00
A2006H-2X13P	24.00	28.00
A2006H-2X14P	26.00	30.00
A2006H-2X15P	28.00	32.00
A2006H-2X16P	30.00	34.00
A2006H-2X17P	32.00	36.00
A2006H-2X18P	34.00	38.00
A2006H-2X19P	36.00	40.00
A2006H-2X20P	38.00	42.00

CNJM Joint More Precision electronics Co.,Ltd.

DIM	TOL	DIM	TOL
X.		X'.	
X.X	0.25	X.X'	
X.XX	0.15	X.XX'	
X.XXX	0.10	X.XXX'	

DRAW NO.	DATE	P/N NO:	DRAW NAME:
DESIGN: 陈雪峰	2017.06.03	A2006H-2XNP	2.0mm pitch housing
CHECK: 杨 烨			
REVIEW:		REV. A/1	SCALE 1:1
		UNIT: mm	SHEET: 1 OF 1

0.20

1.50±0.05

1.60±0.05

SECTION:(c-c)

3.40±0.1

2.05±0.05

2.00±0.2

2.60±0.2

1.60±0.2

1.50±0.2

SECTION:(a-a)

SECTION:(b-b)

1.2

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A		变更料号	16/11/22	苏亮


Part NO.	Wire range	Insulation O.D.	Materials	Finish	Qty/reel
A2006-TP	AWG#22-28	1.5mm(max)	Phosphor Bronze	Tin-plated	10000PCS
A2006-TPE	AWG#22-28	1.5mm(max)	Phosphor Bronze	Tin-plated	10000PCS

DIM	TOL	DIM	TOL
X.	/	X°	/
X. X	0.25	X. X°	
X. XX	0.15	X. XX°	
X. XXX	0.10	X. XXX°	/

CNJM

Joint More Precision electronics Co.,Ltd.

DRAW NO.	DATE	P/N NO:	DRAW NAME:
DESIGN: 陈雪峰	2017.06.03	A2006-XXX	2.0mm pitch Terminal
CHECK: 杨 烨			
REVIEW:		REV. A/1	SCALE 1:1
		UNIT: mm	SHEET: 1 OF 1



DIM	TOL	DIM	TOL
X.	/	X°.	/
X.X	0.25	X.X°	
X.XX	0.15	X.XX°	
X.XXX	0.10	X.XXX°	/

DRAW NO.		DATE	P/N NO:		DRAW NAME:			
DESIGN:	陈雪峰	2017.06.03	A2006-XXX		2.0mm pitch Terminal			
CHECK:	杨 烨							
REVIEW:			REV. A/1	SCALE 1:1	UNIT: mm	SHEET: 1 OF 1		

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A		变更料号	17/06/08	苏亮

SPECIFICATIONS



- 1) Voltange rating:250V AC,DC.
2) Current rating:3A AC,DC.
3) Withstanding voltage:800V AC/minute.
4) Insulation resistance:1,000M Ωmin.
5) Temperature range:-40°~+105°.
6) Contact resistance:Initial value/10m
Ωmax,after environmental testg
/20m Ωmax.

WAFER

- 1) Part No.:A2006WV-2XNP
2) Poles:4-40
3) Material:Contact:Brass,Tin plated
Base:PA9T UL94v-0
4) Qty:1000pcs/bag

PART NO.	Dimensions	
	A	B
A2006WV-2X02P	6.00	2.00
A2006WV-2X03P	8.00	4.00
A2006WV-2X04P	10.00	6.00
A2006WV-2X05P	12.00	8.00
A2006WV-2X06P	14.00	10.00
A2006WV-2X07P	16.00	12.00
A2006WV-2X08P	18.00	14.00
A2006WV-2X09P	20.00	16.00
A2006WV-2X10P	22.00	18.00
A2006WV-2X11P	24.00	20.00
A2006WV-2X12P	26.00	22.00
A2006WV-2X13P	28.00	24.00
A2006WV-2X14P	30.00	26.00
A2006WV-2X15P	32.00	28.00
A2006WV-2X16P	34.00	30.00
A2006WV-2X17P	36.00	32.00
A2006WV-2X18P	38.00	34.00
A2006WV-2X19P	40.00	36.00
A2006WV-2X20P	42.00	38.00

Recommended P.C.B Layout(Top Side)
P.C.B Thickness = 1.00~1.60mm
(Tolerance=±0.05)



DIM	TOL	DIM	TOL
X.	/	X*	/
X.X	0.25	X.X*	
X.XX	0.15	X.XX*	
X.XXX	0.10	X.XXX*	/

CNJM Joint More Precision electronics Co.,Ltd.

DRAW NO.	DATE	P/N NO:	DRAW NAME:
DESIGN: 陈雪峰	2017.06.03	A2006WV-2XNP-9T	2.0mm pitch wafer 9T专用
CHECK: 杨 烨			
REVIEW:		REV.A/1	SCALE 1:1
		UNIT: mm	SHEET: 1 OF 1

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A		变更料号	17/6/8	苏亮
		增加尺寸	17/7/17	苏亮

SPECIFICATIONS


- 1) Voltange rating:250V AC,DC.
2) Current rating:3A AC,DC.
3) Withstanding voltage:800V AC/minute.
4) Insulation resistance:1,000M Ω min.
5) Temperature range:-40°~+105°.
6) Contact resistance:Initial value/10m Ω max,after environmental testg /20m Ω max.

WAFER

- 1) Part No.:A2006WR-2XNP
2) Poles:4-40
3) Material:Contact:Brass,Tin plated
Base:PA9T UL94v-0
4) Qty:1000pcs/bag

PART NO.	Dimensions	
	A	B
A2006WR-2X02P	6.00	2.00
A2006WR-2X03P	8.00	4.00
A2006WR-2X04P	10.00	6.00
A2006WR-2X05P	12.00	8.00
A2006WR-2X06P	14.00	10.00
A2006WR-2X07P	16.00	12.00
A2006WR-2X08P	18.00	14.00
A2006WR-2X09P	20.00	16.00
A2006WR-2X10P	22.00	18.00
A2006WR-2X11P	24.00	20.00
A2006WR-2X12P	26.00	22.00
A2006WR-2X13P	28.00	24.00
A2006WR-2X14P	30.00	26.00
A2006WR-2X15P	32.00	28.00
A2006WR-2X16P	34.00	30.00
A2006WR-2X17P	36.00	32.00
A2006WR-2X18P	38.00	34.00
A2006WR-2X19P	40.00	36.00
A2006WR-2X20P	42.00	38.00


Recommended P.C.B Layout(Top Side)
P.C.B Thickness = 1.00~1.60mm
(Tolerance= ± 0.05)



CNJM Joint More Precision electronics Co.,Ltd.


DRAW NO.	DATE	P/N NO:	DRAW NAME:
DESIGN: 陈雪峰	2017.06.03	A2006WR-2XNP-9T	2.0mm pitch wafer 9T专用
CHECK: 杨 烨			
REVIEW:		REV.A/1 SCALE 1:1	UNIT: mm SHEET: 1 OF 1

DIM	TOL	DIM	TOL
X.	/	X°	/
X.X	0.25	X.X°	
X.XX	0.15	X.XX°	
X.XXX	0.10	X.XXX°	/



- 注意:
1. 将产品轻轻放入PE袋并在PE袋底部和口部各放一包干燥剂, 不能将产品端子或PIN针弄变形, 最后将PE袋密封好后在PE袋外贴1PCS产品标签。
 2. 将封好的PE袋装入小纸盒内并扣上小纸盒盖子, 每个小纸盒内只放一袋产品。(小纸盒外右上角需贴1PCS产品标示)
 3. 将装好产品的小纸盒平放入纸箱内, 每层平放3盒, 每箱放3层, 共计9盒, 封好纸箱并在侧面右上角贴1PCS出货标签。
 4. 每PE袋放入产品的数量及整箱的数量, 不能多放或少放。
- PE 袋 规 格: 详见包装列表(PE袋规格为无孔)
小纸盒规格: 25*15*7CM
纸 箱 规 格: 18.5*10.5*11英寸

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A				




产品料号	PE袋规格	PE袋包装数量 PCS/袋	纸箱包装数量 PCS/箱
A2006WR-2X02P	18*24cm	1000	9000
A2006WR-2X03P	18*24cm	1000	9000
A2006WR-2X04P	18*24cm	1000	9000
A2006WR-2X05P	21*26cm	1000	4500
A2006WR-2X06P	18*24cm	500	4500
A2006WR-2X07P	18*24cm	500	4500
A2006WR-2X08P	21*26cm	500	4500
A2006WR-2X09P	21*26cm	500	4500
A2006WR-2X10P	21*26cm	500	4500
A2006WR-2X11P	21*26cm	500	4500
A2006WR-2X12P	21*26cm	400	3600
A2006WR-2X13P	21*26cm	400	3600
A2006WR-2X14P	21*26cm	300	2700
A2006WR-2X15P	21*26cm	300	2700
A2006WR-2X16P	21*26cm	200	1800
A2006WR-2X17P	21*26cm	200	1800
A2006WR-2X18P	21*26cm	200	1350
A2006WR-2X19P	21*26cm	150	1350
A2006WR-2X20P	21*26cm	150	1350

CNJM Joint More Precision electronics Co.,Ltd.


DRAW NO.		DATE	P/N NO:	DRAW NAME:
DESIGN:	陈雪峰	2017.2.9		PHD2.0 90° Wafer 系列盒装包装规范
CHECK:	杨 烨			
REVIEW:				
REV. A/1	SCALE 1:1	UNIT: mm	SHEET: 1 OF 1	

DIM	TOL	DIM	TOL
X.	/	X'.	/
X.X	0.25	X.X'	
X.XX	0.15	X.XX'	
X.XXX	0.10	X.XXX'	/



- 注意:
1. 将产品轻轻放入PE袋并在PE袋底部和口部各放一包干燥剂, 不能将产品端子或PIN针弄变形, 最后将PE袋密封好并在PE袋外贴1PCS产品标签.
 2. 将封好的PE袋装入小纸盒内并扣上小纸盒盖子, 每个小纸盒内只放一袋产品. (小纸盒外右上角需贴1PCS产品标示)
 3. 将装好产品的小纸盒平放入纸箱内, 每层平放3盒, 每箱放3层, 共计9盒, 封好纸箱并在侧面右上角贴1PCS出货标签.
 4. 每PE袋放入产品的数量及整箱的数量, 不能多放或少放.
- PE 袋 规 格: 详见包装列表 (PE袋规格为无孔)
小纸盒规格: 25*15*7CM
纸 箱 规 格: 18.5*10.5*11英寸

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A				



产品料号	PE袋规格	PE袋包装数量 PCS/袋	纸箱包装数量 PCS/箱
A2006WV-2X02P	18*24cm	1000	9000
A2006WV-2X03P	18*24cm	1000	9000
A2006WV-2X04P	18*24cm	1000	9000
A2006WV-2X05P	21*26cm	1000	9000
A2006WV-2X06P	18*24cm	1000	9000
A2006WV-2X07P	18*24cm	1000	9000
A2006WV-2X08P	21*26cm	1000	9000
A2006WV-2X09P	21*26cm	500	4500
A2006WV-2X10P	21*26cm	500	4500
A2006WV-2X11P	21*26cm	500	4500
A2006WV-2X12P	21*26cm	500	4500
A2006WV-2X13P	21*26cm	500	4500
A2006WV-2X14P	21*26cm	500	4500
A2006WV-2X15P	21*26cm	500	4500
A2006WV-2X16P	21*26cm	400	3600
A2006WV-2X17P	21*26cm	400	3600
A2006WV-2X18P	21*26cm	400	3600
A2006WV-2X19P	21*26cm	200	1800
A2006WV-2X20P	21*26cm	200	1800

CNJM Joint More Precision electronics Co.,Ltd.

DRAW NO.	DESIGN:	CHECK:	REVIEW:	DATE	P/N NO:	SCALE	UNIT	SHEET	DESIGN NAME
	陈雪峰	杨 烨		2017.06.03		1:1	mm	1 of 1	PHD2.0 180° Wafer 系列盒装包装规范
					REV. A				

DIM	TOL	DIM	TOL
X.	/	X'.	/
X.X	0.25	X.X'	/
X.XX	0.15	X.XX'	/
X.XXX	0.10	X.XXX'	/