





性能:

- 额定电流: 8.0A
- 额定电压: 30V
- 耐电压: 500V
- 接触电阻: 30mΩ Max
- 绝缘电阻: 500MΩ Min
- 工作温度: -40℃~+85℃
- 塑件(材质): LCP
- 接触点(材质): 磷铜, 触点镀金3U",
- 使用寿命: 5000次以上



RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(±0.05)



版本REV.	更新标记REVISION	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	深圳市连欣科技有限公司	
			X. ±0.35		
			X.X ±0.25		
			X.XX ±0.15		
绘制DRAWN			X.XXX ±0.05	品名ARTICLE:	
设计DES'D	付坚强		视图方法 PROJECTION	BC-46电池连接器防溃PIN	
审核CHK'D	叶泽奇			料号PART NO:	
批准APPV'D	彭继华			BC-46-2PD475F	A4
比例SCALE: 3: 1			单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页	

性能:

额定电流: 8.0A

额定电压: 30V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ Max







绝缘电阻: 500MΩ Min

工作温度: -40℃~+85℃

塑件(材质): LCP


接触点(材质): 磷铜, 触点镀金3U",

使用寿命: 5000次以上



RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(±0.05)

Pin数(N)	PART NO.	DIM A	DIM B	DIM C
3Pin	BC-46-3PD475F	12.75	4.25	8.5
4Pin	BC-46-4PD475F	17.0	8.5	12.75
5Pin	BC-46-5PD475F	21.25	12.75	17.0
6Pin	BC-46-6PD475F	25.5	17.0	21.25

版本REV.	更新标记REVISION	NOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE		深圳市连欣科技有限公司	
				X. ±0.35	X. ° ±3°		
				X.X ±0.25	X.X ° ±2°		
绘制DRAWN		付坚强		X.XX ±0.15	X.XX ±1°	品名ARTICLE:	
设计DES'D				X.XXX ±0.05	X.XXX ±0.5°	BC-46系列电池连接器	
审核CHK'D				视图方法 PROJECTION			
批准APPV'D		叶泽奇				图号MODEL:	
彭继华		比例SCALE: 3: 1				BC-46-XXPD475系列有柱防溃PIN	
				单位UNIT: mm		页码SHEET: 共1页 第1页	