






A

B




说明:

- 1.连接方式: 螺纹锁接
- 2.污染等级: 3
- 3.温度范围: -40℃~+80℃
- 4.防水等级: IP67
- 5.插拔次数: ≥500次
- 6.适配线径: PG7:4~6mm; PG9:6~8mm
- 7.适配线规: 2~5Pin: AWG22; 6~8: AWG24

Pin						
额定电压/电流	250V/4A			60V/4A	30V/2A	
额定脉冲电压	2500V			1500V	800V	
绝缘阻抗	≥100MΩ					
绝缘阻抗	≤5mΩ					

7	防水圈	橡胶	黑/绿色	/
6	螺套	锌合金	镀镍	1PCS
5	尾部与主体相连螺母	锌合金	镀镍	1PCS
4	头部与主体相连螺母	锌合金	镀镍	1PCS
3	主体	锌合金	镀镍	1PCS
2	胶芯	PA66	黑色	1PCS
1	Pin针	黄铜	镀金	2~8PCS
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

 The View		 DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD CONNECTION & CABLE ASSEMBLY		Web: https://www.dosinconn.cn/		
单位 Unit	mm	比例 Scale	1:1	江门市德索连接器有限公司 Jiangmen Dosin Connector Co., LTD		Mailbox: sale@dosin.cn Tel: (0086)769-81153906
图号 Drawing NO		料号 Part Number	DS869FCS0610	产品名称 Product name	M12金属组装式母弯头	
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用		未注公差 Unmarked tolerance		绘图 Draw drawing	扶刘	
		零部件 Parts X. ±0.30 X.X ±0.20 X.XX ±0.10		审核 Check		
				客户确认 Customer confirmation		
				角度 angle ±3°		