






ABIDE BY ROHS

技术参数:
Technical parameters:

线数 Poles :
2~20P
适用线规 Wire range :
AGW 32#~28#
温度范围 Temperature range :
-25℃~+85℃
适用PC板厚度 Applicable PC board thickness:
0.6~1.2 mm
额定电流 Current rating :
1.0A
额定电压 Rated voltage :
50V DC/AC
接触电阻 Contact resistance :
≤20mΩ
绝缘电阻 Insulation resistance :
≥100MΩ
耐电压 Withstand voltage :
500V AC/minute
接触点材质 Contact Material
固定片: 磷铜 Phosphor copper
接触脚: 磷铜 Phosphor copper



P. C. B LAYOUT TOP VIEW



SHB1.0 卧贴带扣				A	B	C	D
SHB1.0WT-11A	10.00	12.50	13.30	11.60			
SHB1.0WT-12A	11.00	13.50	14.30	12.60			
SHB1.0WT-13A	12.00	14.50	15.30	13.60			
SHB1.0WT-14A	13.00	15.50	16.30	14.60			
SHB1.0WT-15A	14.00	16.50	17.30	15.60			
SHB1.0WT-16A	15.00	17.50	18.30	16.60			
SHB1.0WT-17A	16.00	18.50	19.30	17.60			
SHB1.0WT-18A	17.00	19.50	20.30	18.60			
SHB1.0WT-19A	18.00	20.50	21.30	19.60			
SHB1.0WT-20A	19.00	21.50	22.30	20.60			

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE	浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.			
绘图 DRAWN		>0~3: ±0.15	产品名称 TITLE			
设计 DESIGN		>3~10: ±0.2				
审核 CHECKED		>10~30: ±0.25	产品型号 MODEL			
图号 DRAWING NO		>30: ±0.3				
校准化 STANDARD		重量 WT.	产品编码 PART NO			
批准 APPROVALS		产地 PRODUCTION				
			视角 PROJ	比例 SCALE	页码 SHEET	1 OF 1

ECN NO.	REV	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
	A		NEW			