Specifications

备注(Remark)
1.材料(MATERIAL)
胶芯：PA9T+30%G.F UL94V-0，颜色:黑色.
Housing:PA9T+30%G.F UL94V-0,Color:Black
端子：青铜，镍底30u"MIN,表面镀金1u"MIN
Contact:Bronze,1u"MIN GOLD PLATING OVER ALL
30u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL
2.特性 (characteristics):
额定电流：2 AMP
Raring Current:2 AMP.
接触阻抗：20 mΩ MAX.
Contact Resistance:20 mΩ MAX.
绝缘阻抗：1000 MΩ MIN.
Insulating Resistance:1000 MΩ MIN.
耐电压：AC 500V.
Withstanding Voltage:AC 500V.
温度范围：-40° C to+105° C
Temperture Range: -40° C to+105° C

Ordering Information

F263-12 15 A0 C SY C 2

NO.OF PINS PER ROW	Contact Plating Full Of Gold	Contact Plating Semi-gold	INSULATOR MATERIAL:	PACKING
2~40P	A0=0.8u"	B0=0.8U"	A:PBT	A:PE Bag
	A1=1u"	B1=1U"	B:PA6T	B:Tape & Reel
	A2=1.5u"	B2=1.5U"	C:PA9T	C:Tube
	A3=2u"	B3=2U"	D:LCP	D:Tube+CAP
	A4=3u"	B4=3U"		E:Tray
	A5=5u"	B5=5U"		
	A6=10u"	B6=10U"		
	A7=15u"	B7=15U"		
	A8=20u"	B8=20U"		
	A9=30u"	B9=30U"		

S1=Ordinary Tin Plated
S2=Matte Tin Plated
S3=Tin-plated High-temperature









东莞市宇熙精密连接器有限公司 发行章 工程部

工程部 2019.05.07 受控文件

客编:K8002

注意事项
1.塑胶供应商W001。

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE
A0	2019.5.7	新品发行	杨杰	杨杰

OPERATION	
X.X	±0.25
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3°
DIM	TOL

SCALE	Fit				
UNIT	MM				
SIZE	A4	DESIGN	杨哲	PART NO.	F263-1215A0CSYC2
SHEET	1/1	CHECK		TITLE:	2.0排母6.35MM塑高 2*15P 带凸点（宽3.5 高6.35）Y型 180度 DIP:2.7MM 凹槽式 W=4.0 PA9T料 镀普金 K8002
PROJ.		APPROVE		Customer No.	

Yxcon 东莞市宇熙精密连接器有限公司 Dongguan Yuxi Electronic Co.,Ltd.