修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE
AO		NEW DWG		2016-03-12







PCB LAYOUT

Contacts Per row	Dimensions A+0.5	Dimensions B+0.5	Contacts Per row	Dimensions A+0.5	Dimensions B+0.5
1	2.0	0	21	42.0	40.0
2	4.0	2.0	22	44.0	42.0
3	6.0	4.0	23	46.0	44.0
4	8.0	6.0	24	48.0	46.0
5	10.0	8.0	25	50.0	48.0
6	12.0	10.0	26	52.0	50.0
7	14.0	12.0	27	54.0	52.0
8	16.0	14.0	28	56.0	54.0
9	18.0	16.0	29	58.0	56.0
10	20.0	18.0	30	60.0	58.0
11	22.0	20.0	31	62.0	60.0
12	24.5	22.0	32	64.0	62.0
13	26.0	24.0	33	66.0	64.0
14	28.0	26.0	34	68.0	66.0
15	30.0	28.0	35	70.0	68.0
16	32.0	30.0	36	72.5	70.0
17	34.0	32.0	37	74.0	72.0
18	36.0	34.0	38	76.0	74.0
19	38.0	36.0	39	78.0	76.0
20	40.0	38.0	40	80.0	78.0

SPECIFICATIONS

Current Rating: 2Amps
Insulator Resistance: 5000Megohms min.
Dielectric Withstonding: AC 500v
Operating Temperature: -40°～+105° c
Max Processing Temp: 230° for 30 secnds
Contact Material: Phorphos bronze
Insulator Material: NY-6T
Finish: Gold flash

UNSPECIFIED TOLERANCE: ±0.20

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
电话：0755-27111216 传真：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						
X.X ±0.30	X.X° ±3°	APPD: 核准：	PART NO: 产品编号：	HDGCPH2.0-PMS-02-XX		
X.XX ±0.20	X.XX° ±2°	CHECK: 校对： 王建业	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX ±0.10	X.XXX° ±1°	DRAW: 绘图： 黄艳兰	2016-03-12	1:1	mm	A001

TITLE: 产品名称：2.0*4.3 双排SMT排母

WWW.DZYJZJ.COM