



PCB LAYOUT

技术参数:

孔位: 6-32

间距: 2.54mm

温度范围: -25° -105°

额定电流: 1A

接触电阻: $\leq 20M\Omega$

绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$

耐压: 1000V Ac/分钟

材料: PBT

插拔力: $\geq 0.05KG/P$, $\leq 0.1KG/P$

规格	A	B	D	E
6	5.28 ^{+0.10} _{-0.10}	5.28 ^{+0.10} _{-0.10}	7.62 ^{+0.10} _{-0.10}	10.04 ^{+0.10} _{-0.10}
8	7.62 ^{+0.10} _{-0.10}	10.16 ^{+0.10} _{-0.10}		
14	15.24 ^{+0.10} _{-0.10}	17.78 ^{+0.10} _{-0.10}		
16	17.78 ^{+0.10} _{-0.10}	20.32 ^{+0.10} _{-0.10}		
18	20.32 ^{+0.10} _{-0.10}	22.86 ^{+0.10} _{-0.10}		
20	22.86 ^{+0.10} _{-0.10}	25.40 ^{+0.10} _{-0.10}		
24	27.94 ^{+0.10} _{-0.10}	30.48 ^{+0.10} _{-0.10}		
28	33.02 ^{+0.10} _{-0.10}	35.56 ^{+0.10} _{-0.10}		
32	38.1 ^{+0.10} _{-0.10}	40.64 ^{+0.10} _{-0.10}		

未注公差尺寸			IC-NP 窄		上海洲日电子有限公司 Shanghai Zhouri Electronics CO.,LTD						
尺寸	公差				上海康司玛电子设备进出口有限公司 Shanghai KangSiMa Eletronic Equipment import and export Co.,LTD						
	长度	角度									
X.	±0.15	±1.5°			版本编号		20171018 A/0				
					图纸编号		ZR20171018-204				
制图	周元金 201171018		物料编号		TEL:86-21-34975176/51571121						
审核	张海娜 201171018				比例	1:1	单位	mm	图幅	A4	
核准	章妹 201171018		第三视角				页次: 第1页 共1页				