REVISION RECORD				
REV	ECN.	DESCRIPTION	DRFT	DATE











NOTE 1：

UL标准(UL Standard)

1. 额定电压与电流：300V/8A
   Rated voltage/Rated current:300V/8A
2. 功频耐压：AC1600V/Min
   Withstanding Voltage:AC1600V/Min
3. 线径范围：28～16AWG
   Wire range:28～16AWG

IEC标准(IEC Standard)

1. 额定电压与电流：250V/7A
   Rated voltage/Rated current：250V/7A
2. 线径范围：0.5～1.5㎟
   Wire range ：0.5～1.5㎟

NOTE 2：

1. 间距(Pitch)：3.81mm
2. 使用温度范围：-40℃～+105℃
   Operating temperature：-40℃～+105℃
3. 剥线长度：6～7mm
   Stripping length：6～7mm
4. 符合RoSH环保要求
   RoHS Compliance
5. 额定扭矩:1.8[Lb. in]
   (Rated torque):1.8[Lb. in]
6. 未标注公差表
   Undimensioned tolerances

P距方向公差（mm） Pitch range in mm			其他尺寸公差（mm） Nominal dimension range in mm					— ⌒ ▱
≤6	6 ~ 10	10 ~ 24	≤30	30 ~ 60	60 ~ 100	100 ~ 150	> 150	0.1/10 ∠
±0.15	±0.20	±0.30	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1°

订购方式(HOW TO ORDER)

MX15EDGK-3.81-□□P-□ - □ - □□□□

- 型号 Series NO.
- 间距 Pitch
- 极数 Poles
- 1.单间距 Single Pitch 2.双间距 Double Pitch
- 颜色(Color)
  1.灰色(Gray) 2.蓝色(Blue)
  3.黑色(Black) 4.绿色(Green)
  5.橙色(Orange) 6.红色(Red)
  7.黄色(Yellow) 8.白色(White)
  9.透明(Transparent)
- 客户型号 Customer Request

N=No.of contacts

ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
4	(Cage)方盒	(Copper alloy) 铜合金	(Ni plated)镀镍
3	(Contact)触点	(Copper alloy) 铜合金	(Sn plated)镀锡
2	(Screw)螺丝 M2.0	(Steel) 钢	(Zn plated)镀锌
1	(Housing)塑件	PA66	UL94V−0

PART NO.: /
APPD: /
CHKD: /
DRFT: /
THIED ANGLE PROJECTION

安徽亿思特电子科技有限公
ANHUI EAST ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,

型号	MX15EDGK-3.81-XXP-1X-XXAH		
系列	MX15EDGK-3.81	页码	1/1
图号	MX15EDGK381001	比例	1:1