

技术参数：

- 1、所有材料符合ROHS2.0/REACH/HF要求。
- 2、额定电流：3A，AC，DC；
- 3、额定电压：350V，AC，DC；
- 4、温度范围：-25℃~+85℃；
- 5、接触电阻：≤0.02Ω；
- 6、绝缘电阻：≥1000MΩ；
- 7、耐压：500V，AC/minute。
- 8、产品料号：

A15003 - n AB - 03 T1

孔位 ———— T1 电镀
产品类型 ———— T1: 镀亮锡
AB: 立贴针座 ———— 胶芯材质
03: LCP 本色

3	盖子 Cap	LCP (UL94V-0)	1	本色
2	端子 Contact	黄铜 Brass	n*1	电镀(锡): 整个表面电镀30u"MIN, 再镀锡80u". MIN.
1	基座 Wafer	LCP (UL94V-0)	1	本色
序号	名 称	材 料	数 量	附 注

GENERAL TOLERANCES				DRAWN BY 罗荣程	浙江深海电子有限公司	
0.X ±0.25 X° ±3°				CHK. BY 朱江浩		
0.XX ±0.12						
0.XXX ±0.05 X.X° ±0.5°				APRV. BY 姚婷		
UNIT	SIZE	SCALE		DRAWING NO.	1 OF 1	PROD. NAME SH-MX1.5-NALT
MM	A4	1:1		H15009-00	PART NO. A15003-NAB-03T1	
TITLE 1.5mm pitch 180° WAFER-SMT TYPE						